

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ЛИФТОВ

Технические характеристики

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.

Для привода лифтов

Номинальное напряжение - 380 В

Номинальная частота - 50 Гц

Класс изоляции - F

Мощность kW	Тип	Частота вращения min ⁻¹	КПД %	Козф.Мощности cos ϕ	Ток при 380 В А	Ипуск I _H	Мпуск т	М макс в реж. двиг. т	М макс в реж. ген. т	Макс. число пусков в час	Момент инерции ротора kgm ²	Момент инерции системы kgm ²	Шум L _{pa} dBA	Масса kg
3.55	4AMH160SA4/16НЛБ	1380	75	0.65	11.1	5.5	70-90	70-95	-	150	0.088	0.625	60	115
0.88		330	30	0.55	8.1	2.5	≥50	≥55	90-110					
5.0	4AMH160SB4/16НЛБ	1380	79.0	0.68	15	5.0	97-116	101-122	-	150	0.110	0.800	60	115
1.25		300	32.0	0.50	12	2.0	60-70	≥65.0	110-130					
3.0	4AMH160S6/18НЛБ	950	73.0	0.63	9.9	4.5	78-94.5	86-107.8	-	120	0.125	0.750	55	115
1.0		280	-	-	14	2.0	≥63.5	≥63.5	86.0-107.8					
3.55	4AMH180SA6/18НЛБ	940	78.0	0.69	10	5.5	93-113	107.5-135	-	120	0.125	0.750	55	120
1.18		283	-	-	14.5	2.5	≥73.5	≥73.5	109.5-137.5					
6.5	A200B6/24НЛБ	940	83.0	0.76	15.8	6.0	175-198	200-220	-	180	0.233	1.8	60	250
1.6	A200B6/24НЛБФ	212	36.7	0.41	16.1	2.0	≥150	≥150	200-230	200				255